

AEG Induktionskochfelder der Serie 7000 mit SenseBoil®-Sensor

Es gibt aufregendere Dinge, als dem Wasser beim Kochen zuzusehen. Lasse dich vom 7000 SenseBoil®-Induktionskochfeld unterstützen. Es erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert die Kochstufe automatisch auf ein Köcheln bei kleiner



Boil Sensor: Spart Energie, Zeit und verhindert überkochendes Wasser

Der präzise SenseBoil® Kochsensor erkennt aufsteigende Luftbläschen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, sodass die Temperatur auf ein kontrolliertes Köcheln reduziert wird. Kein Überwachen mehr erforderlich. So spart

Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit

Weitere Vorteile:

- Sofortige Einstellung der Temperatur mit Direct Touch Controls
- Mit der PowerBoost-Funktion erreichen Sie hohe Temperaturen besonders schnell
- Die Kochzonen werden automatisch ausgeschaltet, wenn der Kochfeld-Timer abgelaufen ist.

Produktspezifikationen:

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen.
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob®Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept

Technische Daten:

- Installation : Autarkes Kochfeld
- PNC : 949 597 982
- EAN-Nummer : 7332543984602
- Einbauhöhe (mm) : 46
- Gerätebreite (mm) : 796
- Gerätetiefe (mm) : 516
- Ausschnittmaß Breite (mm) : 780
- Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
- Rahmenfarbe : Edelstahl
- Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
- Kabellänge (m) : 1.5
- Netzstecker : Nein
- Anschlusswert (Watt) : 7350
- Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser : 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser : 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser : 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser : 2,3 (3,6) kW / 24 cm
- Volt : 220-240/400V2N
- Bruttogewicht (kg) : 13.88
- Nettogewicht (kg) : 11.58
- Verpackung, Höhe (mm) : 118
- Verpackung, Breite (mm) : 868
- Verpackung, Tiefe (mm) : 600
- Verpackungsgewicht Wellpappe in g : 640
- Verpackungsgewicht Papier/Karton in g : 0
- Verpackungsgewicht Holz in g : 0
- Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g : 0
- Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g : 5
- Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g : 308
- Verpackungsgewicht PU-Schaum in g : 0
- Verpackungsgewicht Eisenstahl in g : 0
- Verpackungsgewicht Gummi in g : 0
- Herstellungsland : Deutschland

Produktbeschreibung:

